

JEKA®SHOP

Kalkylblad Golvmarkörer med tryck

Produktbeskrivning

Användningsområde

Efterlysande markering för golv.

Dessa markörer finns i flera utföranden, alla utgår ifrån en 90 mm punktcirkel.

Alla golvmarkörer består av ett hårt och slitstarkt toppskikt.

Tack vare den jämna ytan drar de knappt till sig någon smuts.

Används vanligtvis för lokaliseringsindikation på golvnivå.

AA 01

AA 01

AA 01

AA 01

AA 01

AA 01

AA 03

AA 03

Dimensioner

Standardutförande och möjliga kombinationer för teckenhöjd och streckkodshöjd.

Modell	Max. dimensioner	Teckenhöjd endast kod	Med streckkod	Med streckkod
Hörn vänster	190 x 190 mm	25, 35, 45, 60 mm	TH 35, SH 35 mm	TH 20, SH 45 mm
Hörn höger	190 x 190 mm	25, 35, 45, 60 mm	TH 35, SH 35 mm	TH 20, SH 45 mm
T-form	290 x 190 mm	25, 35, 45, 60 mm	TH 35, SH 35 mm	TH 20, SH 45 mm
Oval	190 x 90 mm	25, 35, 45, 60 mm	TH 35, SH 35 mm	TH 20, SH 45 mm

Ytterligare kombinationer på begäran.

Färger

Standard markörfärg:

Gul
Vit

Standard färg för tryck:

Svart

Valfri markörfärg:

Blå
Röd
Grön

Valfri färg för tryck:

Röd
Blå
Grön

Vänligen ta hänsyn till att kontrasten är tillräckligt stor mellan färgen på markeringen och trycket samt mellan markeringen och golvet.

Specifikation

Vidhäftande skikt

Häftämne:	Gummi
Skyddshölje:	Transparent papper
Tjocklek:	0,28 mm
Vidhäftande förmåga på stål:	21 N / 25 mm

Stöd

Material:	Hård PVC
Tjocklek:	0,21 mm

Toppskikt

Material:	Hård PVC
Tjocklek:	0,50 mm

Vikt

Totalvikt:	1350 g/m ²
------------	-----------------------